

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Кабель коаксиальный (состав медь, диэлектрик, экран из фольги)

Нормативная документация: Сертификат: Д-КБ-1841

Назначение: Для передачи эфирного ТВ сигнала, в сетях видеонаблюдения, кабельного и спутникового телевидения.

Характеристики: Кабель с медными жилами и оболочкой из вспененного диэлектрика, экранирован ламинированной фольгой. Кабель круглой формы. .
Конструкция – 1. Медная однопроволочная токопроводящая жила; 2. Изоляция – вспененный диэлектрик; 3. Ламинированная фольга; 4. Оплетка. 5. Дополнительный экран (ламинированная фольга) 6. Оболочка PVC серого цвета.

Условия эксплуатации: температура -30°C +60°, производитель гарантирует работу в любых климатических условиях

Условия монтажа: Максимальный радиус изгиба при однократных/многократных изгибах 35/70. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева не ниже минус 5°C. При монтаже и эксплуатации кабелей следует руководствоваться правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором.

Транспортирование и хранение: В соответствии с ГОСТ 18690, ГОСТ 15150 и ТУ 3521-002-37551189-2012

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности: При обнаружении повреждения кабеля / участка кабеля (нарушение целостности оболочки и/или изоляции кабеля, разрыв жил кабеля) эксплуатация кабеля запрещена.

Утилизация:

1. Утилизация упаковочных материалов: Для утилизации упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензию на переработку отходов. Пожалуйста, проводите утилизацию упаковочных материалов таким образом, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.

2. Утилизация кабеля: Кабели, при выводе их из эксплуатации, подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утвержденным Постановлением Правительства РФ №340 от 23.05.2002г.

Утилизацию выведенного из эксплуатации кабеля проводят в соответствии требованиям ГОСТ Р 53692 с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108 организационно-технических процедур.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Гарантийный срок эксплуатации: 15 лет с даты изготовления.

Срок службы: при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования – не менее 30 лет. По истечении указанных сроков службы кабель подлежит утилизации.

Произведено в Италии

Дата изготовления: указана на кабеле

